

PFAFF

fine sewing

335

Machine à coudre à bras libre
pour l'industrie et l'artisanat



PFAFF 335-G :

Version standard avec gros crochet
40 % plus de volume de fils de canette

PFAFF 335

Machine à coudre à point noué à bras libre et triple entraînement.

Le corps de forme industrielle moderne a été conçu suivant des critères d'ergonomie.

Performances et qualité identifier cette machine.

Domaines d'utilisation :

- petits articles de cuir
- vêtements en cuir
- meubles rembourrés
- chaussures

(comme option elle peut être livrer avec petit crochet)

Elle est particulièrement indiquée pour :

- les travaux sur articles tubulaires ou articles prémontés
- les coutures standard sur articles de cuir, sacs et portefeuilles
- les opérations de bordage sur chaussures et articles en cuir avec bandes de cuir, similicuir et textile
- la confection de joncs sur sacs, valises et meubles rembourrés.



Principales caractéristiques :

- **Qualité exceptionnelle des coutures** et performances très élevées.
- **Rentrée précise et régulière des points** sur toutes les matières.
- **Bordage impeccable** même sur les arcs intérieurs et extérieurs grâce au bordeur accompagnant et à la bande tout près du bord.
- Moins de change de canette avec version de gros crochet (Version-G)

Sous-classes :

-2/27* Pour opérations sur portefeuilles.


Forme réduite du jeu de pièces (organes de couture lisses). Guide-bord fixé au bras libre.

-6/01* Pour coutures d'utilité courante. Forme standard du jeu de pièces.


-17/01-650/03*



-39/21**



-40/64**



* -900/52 disponible

** Sous-classes à commander auprès des pièces détachées. Echantillon et matière nécessaires.

Dispositifs complémentaires :

- 900/52** Coupe-fil électromagnétique
- 910/98** Relevage automatique du pied presseur (électropneumatique)
- 913/52** Positionneur d'aiguille en liaison avec moteur électrique pour machines sans -900/52
- 925/03** Conditionneur d'air comprimé pour dispositifs pneumatiques

Pour les travaux de bordage, distribution de bande à 90°, appareil fixé sur support rabattable.

Pour les travaux de bordage, les deux bords rabattus, distribution de bande à 90°, appareil fixé sur support rabattable.

Pose d'un passepoil entre deux couches de matière, guide-passepoil rabattable, appareil fixe. Disponible en N 2.5 (longueur de point max. 2,5 mm) ou pour longueur de point max. 4,5 mm.



PFAFF

fine sewing

Caractéristiques techniques :

Type de point :

301 (point noué)

Grosueur de fil :

synth. jusqu'à 40/3

Vitesse maxi. :

2.800 pts/min.

Diamètre primitif du**volant : 80 mm****Longueur de point maxi. :**

6 mm (N)

Pression d'air de service :

6 bars

Modèle : B**Poids net tête de machine :**

env. 32 kg

Passage sous le pied**presseur : max. 14 mm****Poids net tête de machine****emballée : env. 40 kg****Course du pied****entraîneur : 7 mm****Largeur de passage :**

265 mm

Hauteur de passage :

115 mm

Tête du bras libre Ø :

51 mm

Circonférence du bras**libre : env. 165 mm****Système d'aiguille : 134-35****Grosueur d'aiguille :**

80-100

La machine est équipée en série d'un protège-doigts,
garde-courroie et garde-releveur de fil.

Hotlines :

Service technique : ++49-175/2243-101

Conseiller de couture et technique : ++49-175/2243-102

Hotline - Pièces détachées : ++49-175/2243-103

PFAFF Industrie Maschinen AG

- Postfach 3020
D-67653 Kaiserslautern
- Königstr. 154
D-67655 Kaiserslautern

Telefon: ++49-631/200-0

Telefax: ++49-631/17202

Internet: www.pfaff-industrial.com

Imprimé en Allemagne
franç.
296-12-18863 04/05